


APOLLO 160 & 200



- Inverters 160A e 200A
- Eléctrodo/ Electrode
- Lift TIG (contacto)
- Kit de acessórios SER incluído/ MMA accessories kit included



Características Técnicas/ Technical Data:	APOLLO II 160		APOLLO II 200	
	MMA	TIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação/ Supply voltage (v)	1-230V ± 10%			
Frequência/ Frequency (Hz)	50/60			
Corrente nominal de entrada/ Rated input current (A)	36.8	24.4	46.8	32.1
Potência nominal/ Rated input power (KW)	8.46	5.6	10.74	7.4
Ciclo de Trabalho/ Duty Cycle (40°C 10 min)	25% 160A		20% 200A	
	60% 105A		60% 115A	
	100% 80A		100% 90A	
Corrente de soldadura/ Welding Current Range (A)	10-160		10-200	
Tensão em vazio/ Open Circuit Voltage (V)	68.8	69	68.5	68.4
Eficiência/ Efficiency (%)	85		85	80
Fator de potência/ Power Factor	0.6			
Disjuntor/ Circuit Breaker	JD03-A1 30A			
Classe de proteção/ Protection Class	IP21S			
Arrefecimento/ Cooling	AF			
Peso (kg) / Weight	3.9			
Dimensão: CxLxA / Dimensions: LxWxH (mm)	295 x 135 x 255			
Diâmetro do eléctrodo/ Electrode diameter	1,6 - 4,0			
Tipo de eléctrodo/ Electrode Type	6013, 7018, etc			

