

ÍNDICE BERBEQUIMS COMBINADOS

MODELO/PORTA-BROCAS	AÇO	MADEIRA	ALVENARIA	MÁXIMO APERTO	TENSÃO	Ah	TIPO DE TRABALHOS	ÍCONOS
DV14DJL  13mm	13mm	32mm	13mm	50Nm	14,4V	1,5Ah	Ligero	
DV18DJL  13mm	13mm	38mm	13mm	55Nm	14,4V	1,5Ah	Ligero	
DV18DCL2  13mm	13mm	38mm	13mm	55Nm	18V	1,5Ah	Ligero	
DV18DBSL  13mm	13mm	50mm	13mm	70Nm	18V	5,0Ah	Médio	 
DV18DBSLWQ  13mm	13mm	50mm	13mm	70Nm	18V	3,0Ah	Médio	 
DV18DBSLW3  13mm	13mm	50mm	13mm	70Nm	18V	x	Médio	 
DV18DBL2  13mm	13mm	76mm	16mm	136Nm	18V	5,0Ah	Duro	  
DV18DBL2W4  13mm	13mm	76mm	16mm	136Nm	18V	x	Duro	  
DV36DA  13mm	16mm	102mm	20mm	138Nm	36V	2,5Ah	Duro	   

BERBEQUIMS COMBINADOS



BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DV14DJL



ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	13 mm
Capacidade Madeira	32 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 8x50 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	50 Nm
Tensão	14.4 V Li-ion Deslizante
rotações	0~1.400/0~350 rpm
Percussões	0~19.600/0~4.900 ipm
Largura	220 mm
Peso	1,6 Kg
Modelo bateria	BSL1415
Modelo carregador	UC18YKSL
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Coberta de bateria. Ponta. Mala.

50Nm

1.5Ah
Li-ion

LED



Puntas pág.215
Brocas pág.159



| Corpo compacto. | Punho ergonómico. | Porta-brocas automático. | Luz Led. | Vinte e duas posições de binário de aperto. | Selector de duas velocidades. | Uso contínuo em trabalhos médios.



BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DV18DJL



ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	13 mm
Capacidade Madeira	38 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 8×75 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	55 Nm
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
Rotações	0~1.400/0~350 rpm
Percussões	0~19.600/0~4.900 ipm
Largura	220 mm
Peso	1,7 Kg
Modelo bateria	BSL1815
Modelo carregador	UC18YKSL
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Coberta de bateria. Mala. Ponta.



55Nm



Pontas pág. 215
Brocas pág. 159

| Corpo compacto. | Punho ergonômico. | Porta-brocas automático. | Luz Led. | 22 posições de binário de aperto. | Selector de duas velocidades. | Uso contínuo em trabalhos médios.

BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DV18DCL2



ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	13 mm
Capacidade Madeira	38 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 8×75 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	55 Nm
Tensão	18 V Li-ion Pressão
Rotações	0~1.500/0~400 rpm
Percussões	0~21.000/0~5.600 ipm
Largura	234 mm
Peso	1,6 Kg
Modelo bateria	BCL1815
Modelo carregador	UC18YGL2
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Ponta. Mala.



55Nm



Pontas pág. 215
Brocas pág. 159

| Porta-brocas de 13 mm. | 22 posições de binário de aperto. | Utilização contínua mesmo em trabalhos médios.

BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DV18DBSL/DV18DBSLWQ/
DV18DBSLW3

ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	13 mm
Capacidade Madeira	50 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 8×100 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	70 Nm
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
Rotações	0~1.800/0~400 rpm
Percussões	0~27.000/0~6.000 ipm
Largura	180 mm
Peso (DV18DBSL)	2 Kg
Peso (DV18DBSLWQ)	1,6 Kg
Modelo bateria (DV18DBSL)	BSL1850
Modelo bateria (DV18DBSLWQ)	BSL1830C
Modelo carregador	UC18YFSL
Acessórios fornecidos (DV18DBSL/DV18DBSLWQ)	2 baterias. Carregador. Ponta. Mala emphilável.
Acessórios fornecidos (DV18DBSLW3)	Ponta. Fornecido sem bateria, nem carregador



70Nm

3.0Ah
Li-ion

DV18DBSLWQ

5.0Ah
Li-ion

DV18DBSL

LED

BRUSH
LESS
Brushless MotorPontas pág.215
Brocas pág.159

DV18DBSL

| 22 posições de binário de aperto. | Motor sem escovas. | Luz led. | Indicador luminoso do estado da bateria. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DV18DBL2/DV18DBL2W4



ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Alvenaria	16 mm
Capacidade Madeira	76 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 10×90 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	136 Nm
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
Rotações	0~2.100/0~500 rpm
Percussões	0~31.500/0~7.500 ipm
Largura	204 mm
Peso	2,5 Kg
Modelo bateria (DV18DBL2)	BSL1850
Modelo carregador (DV18DBL2)	UC18YFSL
Acessórios fornecidos (DV18DBL2)	2 baterias. Carregador. Punho auxiliar. Mala emphilável. Ponta.
Acessórios fornecidos (DV18DBL2W4)	Ponta. Fornecido sem bateria nem carregador



136Nm

5.0Ah
Li-ionRFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

BRUSH
LESS
Brushless MotorPontas pág.215
Brocas pág.159

DV18DBL2

| Alta rotação e velocidade de trabalho para uma maior eficiência. | Motor sem escovas. | Indicador luminoso do estado da bateria. | Vinte e duas posições de binário de aperto. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DV36DA



ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	16 mm
Capacidade Alvenaria	20 mm
Capacidade Madeira	102 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 12×100 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	138 Nm
Tensão	36V/18V Li-ion Deslizante
Rotações	0-500 / 0-2.100 rpm
Percussões	0-7.500/0-31.500 ipm
Dimensões	204×78×262 mm
Peso	2,3 Kg
Modelo bateria	BSL36A18
Modelo carregador	UC18YSL3
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Punho auxiliar. Mala emphilável. Ponta. Limitador de profundidade.



138Nm

2.5Ah
Li-ionRFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

BRUSH
LESS
Brushless MotorPontas pág. 215
Brocas pág. 159

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

VER PAG. 9

Alta rotação e velocidade de trabalho para uma maior eficiência. | Bateria Multi Volt Alta potência equivalente a 1080W, mesmo tamanho que BSL1850, a tensão da bateria alterna automaticamente entre as 2 tensões, 18 V e 36V dependendo da ferramenta utilizada. | Motor sem escovas. | Indicador luminoso da estado da bateria. | Vinte e duas posições de binário de aperto. | Uso contínuo em trabalhos duros.

