

COMBINAÇÃO DE CARREGADORES E BATERIAS

UC 18YSL3 14,4V ~ 18V Carregador

NOVO



Li-ion

- O carregador mais rápido da indústria*1
- Aprox. 32 min. Para bateria de 5,0Ah* Aprox. 38 min. Para bateria de 6,0Ah*
- * Compatível com geradores devidamente regulados.
- Indicador do estado de carga com luzes LED em cor.
- Alcança uma menor temperatura durante a carga até 10° menos.
- Porto USB (5V, 2A).

Especificações:

Voltaje	14,4 ~ 18V
Tipo bateria	Deslizante Li-ion
Ventilador	Si

*1 Desde Março de 2015 entre os carregadores fabricados pelos fabricantes líderes de ferramentas elétricas (supervisionado por HiKOKI)

UC 36YSL 14,4V ~ 36V Carregador

NOVO



Li-ion

- O sistema de refrigeração incorporado reduz drasticamente o tempo de carga de maneira eficiente.
- Refrigeração da bateria e do carregador ao mesmo tempo durante a carga: Aprox. 25 min. Para bateria de 2,6Ah * Aprox. 60 min. Para bateria de 6,0Ah *
- Indicador do estado de carga com luzes LED em cor.
- Alcança uma menor temperatura durante a carga até 10° menos.

Especificações:

Voltaje	14,4 ~ 36V
Tipo bateria	Deslizante Li-ion
Ventilador	Si

UC 10SL2 10,8V Carregador



Li-ion

- Só para baterias de 10,8V
- Para BCL1015 / BCL1030 / BCL1030M

Especificações:

Voltaje	10,8V
Tipo bateria	Pressão Li-ion
Ventilador	No

UC 18YG 7,2V-18V Carregador



- Para baterias 7,2V ~ 18V
- Só aceita baterias de Níquel Metal Hidruro

Especificações:

Voltaje	7,2V ~ 18V
Tipo bateria	Pressão Níquel Cádmio
Ventilador	No

UC 3SFL 3,6V Carregador



Li-ion

- Só para baterias de 3,6V

Especificações:

Voltaje	3,6V
Tipo bateria	Pressão Li-ion
Ventilador	No

UC 18YGL2 7,2V-18V Carregador



Li-ion

- Para tudo tipo de baterias de 7,2V~18V

Especificações:

Voltaje	7,2V ~ 18V
Tipo bateria	Pressão Li-ion Super Níquel Metal Hidruro, Níquel Metal Hidruro, Níquel Cádmio
Ventilador	No

UC 18YRL 7,2V~18V Carregadores



UC18YRL

Li-ion



- Para baterias de 7,2V
- Com ventilador de refrigeração e carga rápida
- Carregador bidireccional AC/DC se pode utilizar com a fonte de energia para o automóvel.

Especificações:

Voltaje	7,2V ~ 18V
Tipo bateria	Pressão Li-ion Super Níquel Metal Hidruro, Níquel Metal Hidruro, Níquel Cádmio
Ventilador	Si

UC 18YKSL 14,4V~18V Carregador



Li-ion

- Para baterias de 14,4V ~ 18V
- Para baterias deslizantes de Li-ion

Especificações:

Voltaje	14,4V ~ 18V
Tipo bateria	Deslizante Li-ion
Ventilador	No

UC 18YFSL 14,4V~18V Carregador



Li-ion

- Para baterias de 14,4V ~ 18V
- Para baterias deslizantes de Li-ion
- Com ventilador de refrigeração e carga rápida

Especificações:

Voltaje	14,4V ~ 18V
Tipo bateria	Deslizante Li-ion
Ventilador	Si

UC 18YML2 14,4V~18V Carregador



Li-ion

- Para baterias de 14,4V ~ 18V
- Carregador bidireccional AC/DC se pode utilizar com a fonte de energia para o automóvel.
- Para baterias deslizantes de Li-ion
- Com ventilador de refrigeração e carga rápida

Especificações:

Voltaje	14,4V ~ 18V
Tipo bateria	Deslizante Li-ion
Ventilador	Si

Tempo de carga

■ Para baterias tipo pressão, excepto Li-ion

Bateria			Carregador			
Voltaje	Modelo	Capacidade*	UC18YG	UC18YGL2	UC18YRL	UC18YMRL (AC/DC)*2
7,2V	BCC715	1,5Ah	35min.	40min.	20min.	30/60min.
9,6V	BCC915	1,5Ah	35min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB9B	2,0Ah	50min.	60min.	30min.	40/80min.
12V	EB12B	2,0Ah	50min.	60min.	30min.	40/80min.
	BCC1215	1,5Ah	35min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB1226HL*1	2,6Ah	-	80min.	40min.	50/100min.
	EB1233X*1	3,3Ah	-	90min.	50min.	60/130min.
14,4V	BCC1415	1,5Ah	35min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB14B	2,0Ah	50min.	60min.	30min.	40/80min.
	EB1426H*1	2,6Ah	-	80min.	40min.	50/100min.
	EB1433X*1	3,3Ah	-	90min.	50min.	60/130min.
18V	BCC1815	1,5Ah	35min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB1820L	2,0Ah	50min.	60min.	30min.	40/80min.
	EB1826HL*1	2,6Ah	-	80min.	40min.	50/100min.
	EB1833X*1	3,3Ah	-	90min.	50min.	60/130min.

■ Para baterias deslizante, excepto Li-ion

Bateria			Carregador
Voltaje	Modelo	Capacidade*	UC24SGH
24V	BSH2420*1	2.0Ah	60min.

*1. Baterias de Níquel Metal hidrúro

*1. Baterias de Níquel Metal hidrúro.

*2. Carregador bidireccional AC/DC se pode utilizar com a fonte de energia para o automóvel.

* Os valores de capacidade da bateria são nominais.

■ Para baterias deslizantes de Li-ion

Bateria					Carregador				
Voltaje	Imagen	Modelo	Capacidade*	Rejilla de refrigeración	UC18YKSL	UC18YFSL*1	UC18YSL3*1	UC18YML2*1 (AC/DC)*2	UC36YSL*1
14,4 V	 BSL1430C	BSL1415X	1,5 Ah	●	40 min.	22 min.	15 min.	22/60 min.	15 min.
		BSL1420	2,0 Ah	●	60 min.	30 min.	20 min.	30/80 min.	20 min.
		BSL1430	3,0 Ah	●	90 min.	45 min.	20 min.	45/120 min.	30 min.
		BSL1430C	3,0 Ah	●	90 min.	45 min.	20 min.	45/120 min.	30 min.
		BSL1440	4,0 Ah	●	120 min.	60 min.	26 min.	60/160 min.	40 min.
		BSL1450	5,0 Ah	●	150 min.	75 min.	32 min.	75/200 min.	50 min.
18 V	 BSL1830C	BSL1815X	1,5 Ah	●	40 min.	22 min.	15 min.	22/60 min.	15 min.
		BSL1820	2,0 Ah	●	60 min.	30 min.	20 min.	30/80 min.	20 min.
		BSL1830	3,0 Ah	●	90 min.	45 min.	20 min.	45/120 min.	30 min.
		BSL1830C	3,0 Ah	●	90 min.	45 min.	20 min.	45/120 min.	30 min.
		BSL1840	4,0 Ah	●	120 min.	60 min.	26 min.	60/160 min.	40 min.
		BSL1850	5,0 Ah	●	150 min.	75 min.	32 min.	75/200 min.	50 min.
25,2 V	 BSL 2530	BSL2530	3,0 Ah	●	-	-	-	-	30 min.
36 V	 BSL3660	BSL3620	2,0 Ah	●	-	-	-	-	20 min.
		BSL3626X	2,6 Ah	●	-	-	-	-	25 min.
		BSL3626	2,6 Ah	●	-	-	-	-	25 min.

*1. Com ventilador.

*2. Carregador bidireccional AC/DC pode utilizar con a fonte de enerxía del automóvil.

■ Para baterias tipo pressão de Li-ion

Bateria					Carregador				
Voltaje	Imagen	Modelo	Capacidade*	Rejilla de refrigeración	UC3SFL	UC10SL2	UC18YGL2	UC18YRL*1	UC18YMRL*1 (AC/DC)*2
3.6V		EBM315	1.5Ah	-	30min.	-	-	-	-
10.8V	 BCL1015	BCL1015	1.5Ah	-	-	30min.	-	-	-
14.4V	 BCL1440	BCL1415	1.5Ah	●	-	-	40min.	20min.	22/60min.
		BCL1430	3.0Ah	●	-	-	90min.	45min.	45/120min.
		BCL1440	4.0Ah	●	-	-	120min.	60min.	60/160min.
18V	 BCL1840	BCL1815	1.5Ah	●	-	-	40min.	20min.	22/60min.
		EBM1830	3.0Ah	●	-	-	90min.	45min.	45/120min.
		BCL1840	4.0Ah	●	-	-	120min.	60min.	60/160min.

*1. Con Ventilador.

*2. Carregador bidireccional AC/DC pode utilizar con la fuente de enerxía del automóvil.