

CORTADORAS E ROEDORAS



ROEDORA

CC14SF



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade barra	65 mm
Capacidade 45°	100x92 mm
Capacidade 90°	100x165 mm
Capacidade Tubo	115 mm
Ângulo	130x130 mm
Diâmetro disco	355x25,4 mm (Interior)
Potência	2.000 W
Rotações	3.800 rpm
Dimensões	624x605x285 mm
Peso	16 Kg
Acessórios fornecidos	Disco. Chave



Acc. pág.238

| Carcaça de alumínio robusta, com parede dupla, para obter mais rendimento e durabilidade do motor e das engrenagens. | Uso contínuo em trabalhos duros.

CORTADORA DE DISCO ELECTRÓNICA

CM12Y



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade máxima de corte	100 mm
Diâmetro disco	305x22,2 mm (Interior)
Potência	2.400 W
Rotações	5.000 rpm
Largura	633 mm
Peso	11,5 Kg
Acessórios fornecidos	Chave. Adaptador para pó. Óculos de protecção



Acc. pág.232-238

| Perfeito equilíbrio do Peso. | Vantagens sobre as cortadoras a gasolina: 1ª Ausência de odores e gases; 2ª Nível de ruído muito baixo (93 dB); 3ª Pouca manutenção; 4ª Menos vibrações. | Perfeita para usar em interiores. | Adaptador para colector de pó. | Uso contínuo em trabalhos duros.


ROEDORA

CM75EBP



ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro disco	355x20/25,4 mm com anel reductor mm (Interior)
Cilindrada	75 cc
Potência	3.900 W
Peso	10,9 Kg
Acessórios fornecidos	Chave combinada de 13x19. Chave allen de 4 mmx135L. Óculos de protecção. Anillo reductor. Disco de corte 14



Acc. pág.232-238



New PureFire

| Motor de dois tempos a gasolina com sistema de eco de ventilação. | Tubo de escape sem catalizador com sistema de impulsão por pulsações e equipado com um novo Pure Fire engine. | Alta Potência, 3,9KW. | Alta durabilidade, protecção de disco, base e punho metálicos para uma melhor protecção. | Sistema do filtro desmontável sem ferramenta, fácil de tirar e limpar. | Sistema para água. | Equipado com descompressor. | Uso contínuo em trabalhos duros.

SERRAS DE ESQUADRIA



SERRA DE ESQUADRIA

C10FCE2



ESPECIFICAÇÕES

Corte recto	89x101 mm
Combinado	45° 41x102 mm
Ângulo esquerdo	41x144 mm
Esquadria	45° 59x102 mm
Esquadria máx.	59x144 mm
Obliquo	52° 59x89 mm
Biselagem	45° izda.
Diâmetro disco	255x30 mm (Interior)
Potência	1.520 W
Rotações	5.000 rpm
Dimensões	460x628x561 mm
Peso	11,9 Kg
Acessórios fornecidos	Disco. Saco para pó. Conjunto de grampos. 2 chaves. Limitador



Acc. pág.258

| Ajuste fácil e rápido do ângulo de esquadria. | Suporte limitador adaptável à espessura (grosso/fino) do material. | Uso contínuo em trabalhos duros.

SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA

C8FSE



ESPECIFICAÇÕES

Corte recto	65x312 mm
Combinado	45° 45x220 mm
Ângulo direito	60x220 mm
Ângulo esquerdo	45x220 mm
Esquadria	45° 65x220 mm
Esquadria máx.	60x312 mm
Obliquo	45° 45x312 mm
Biselagem	48° izda. 5° drcha.
Diâmetro disco	216x30 mm (Interior)
Potência	1.050 W
Rotações	5.500 rpm
Dimensões	555x485 mm
Peso	14 Kg
Acessórios fornecidos	Disco. Saco para pó. Conjunto de grampos. Chave



Acc. pág.258

| Grande visibilidade da linha de corte. | Óptima aspiração de pó. | Suporte limitador adaptável à espessura (grosso / fino) do material. | Leve e compacta (apenas 14 Kg), com asa de transporte para uma deslocação fácil. | Uso contínuo em trabalhos duros.

SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA

C12RSH2



ESPECIFICAÇÕES

Corte recto	105x312 mm
Combinado	45° 68x220 mm
Ângulo direito	0-57°
Ângulo esquerdo	0-46°
Esquadria	45° 105x220 mm
Esquadria máx.	105x170 mm
Obliquo	45° 68x312 mm
Biselagem	45° esq. 45° drta.
Diâmetro disco	305x30 mm (Interior)
Potência	1.520 W
Rotações	4.000 rpm
Dimensões	595x930x710 mm
Peso	26,9 Kg
Acessórios fornecidos	Lâmina. Saco para pó. Conjunto de grampos. Chave



Acc. pág.258

| Guia de corte laser. | Freno elétrico para mais segurança. | Soporte-tope adaptable al tamaño groso/fino del material. | Transmissão accionada por correia (V), que protege contra sobrecargas. | Nova estrutura de guias deslizantes que lhe permite ser mais compacta. | Uso contínuo em trabalhos duros.

