

# SERRAS DE SABRE, TICO-TICO E CIRCULARES



## SERRA DE SABRE

### CR13V2



#### ESPECIFICAÇÕES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Capacidade Aço        | 19 mm               |
| Capacidade Madeira    | 300 mm              |
| Capacidade Tubo       | 130 mm              |
| Movimento de lâmina   | Orbital             |
| Potência              | 1.010 W             |
| Nº de Carreras        | 0-2.800 min         |
| Comprimento de curso  | 29 mm               |
| Largura               | 435 mm              |
| Peso                  | 3,2 Kg              |
| Acessórios fornecidos | Chave. Lâmina. Mala |



Folhas serra pág.269

| Mudança de lâmina rápida, sem chave. | Design inovador com vedação tripla, que a protege contra o pó e a humidade. | Posição reversível da lâmina para cortes para baixo e para cima. | Uso contínuo em trabalhos médios.


## SERRA DE SABRE ANTI-VIBRAÇÃO

## CR13VBY



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Capacidade Aço        | 19 mm                |
| Capacidade Madeira    | 300 mm               |
| Capacidade Tubo       | 130 mm               |
| Movimento de lâmina   | Orbital              |
| Potência              | 1.150 W              |
| Nº de Carreras        | 0-3.000 min          |
| Comprimento de curso  | 32 mm                |
| Largura               | 465 mm               |
| Peso                  | 4,4 Kg               |
| Acessórios fornecidos | Lâmina curvada. Mala |



Folhas serra pág.269

| Mudança de lâmina rápida, sem chave. | Design inovador com vedação tripla, que a protege contra o pó e a humidade. | Posição reversível da lâmina para cortes para baixo e para cima. | Corte recto e corte com balanço "Original Swing HiKOKI" para um corte mais rápido. | Velocidade variável com dispositivo de pré-selecção. | Uso contínuo em trabalhos duros.


## SERRA TICO-TICO

## FCJ65V3



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Capacidade Aço        | 6 mm                                                |
| Capacidade Madeira    | 65 mm                                               |
| Capacidade Tubo       | 25 mm                                               |
| Potência              | 400 W                                               |
| Nº de Carreras        | 0-3.000 min                                         |
| Comprimento de curso  | 18 mm                                               |
| Largura               | 197 mm                                              |
| Peso                  | 1,5 Kg                                              |
| Acessórios fornecidos | Lâmina. Chave hexagonal. Protector cavacos e aparas |



Folhas serra pág.261

| Útil ligação para aspirador e canalizador de ar dianteiro para limpar as aparas. | Velocidade variável com dispositivo de pré-selecção. | Punho confortável para trabalhos contínuos. | Uso contínuo em trabalhos leves.


## SERRA TICO-TICO

## CJ90VST



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Capacidade Aço        | 8 mm                          |
| Capacidade Madeira    | 90 mm                         |
| Capacidade Tubo       | 25 mm                         |
| Movimento de lâmina   | Pendular                      |
| Potência              | 705 W                         |
| Nº de Carreras        | 850-3.000 min                 |
| Comprimento de curso  | 20 mm                         |
| Largura               | 228 mm                        |
| Peso                  | 2,2 Kg                        |
| Acessórios fornecidos | Lâmina. Chave hexagonal. Mala |



Folhas serra pág.261

| Velocidade variável com dispositivo de pré-selecção. | Mudança de lâmina rápida, sem chave. | Pendular, 3 posições. | Caixa de alumínio robusta. | Uso contínuo em trabalhos médios.

## SERRA TICO-TICO

## CJ110MV/CJ110MVA



## ESPECIFICAÇÕES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Capacidade Aço       | 10 mm         |
| Capacidade Madeira   | 110 mm        |
| Capacidade Tubo      | 25 mm         |
| Movimento de lâmina  | Pendular      |
| Potência             | 720 W         |
| Nº de Carreras       | 850-3.000 min |
| Comprimento de curso | 26 mm         |
| Largura (CJ110MV)    | 246 mm        |
| Largura (CJ110MVA)   | 264 mm        |
| Peso                 | 2,2 Kg        |

Acessórios fornecidos: Lâmina. Chave. Ligação aspirador. Protector cavacos e aparas. Mala



CJ110MV



CJ110MVA



Folhas serra pág.261

Útil ligação para aspirador e canalizador de ar dianteiro para limpar as aparas. | Velocidade variável com dispositivo de pré-selecção. | Punho confortável para trabalhos contínuos. | Mudança de lâmina rápida, sem chave. | Pendular, 3 posições. | Indicador luminoso de corte, para obter mais precisão. | Uso contínuo em trabalhos médios.

## SERRA TICO-TICO

## CJ160V/CJ160VA



## ESPECIFICAÇÕES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Capacidade Aço       | 10 mm         |
| Capacidade Madeira   | 160 mm        |
| Capacidade Tubo      | 25 mm         |
| Movimento de lâmina  | Pendular      |
| Potência             | 800 W         |
| Nº de Carreras       | 800-2.800 min |
| Comprimento de curso | 26 mm         |
| Largura (CJ160V)     | 249 mm        |
| Largura (CJ160VA)    | 273 mm        |
| Peso                 | 2,5 Kg        |

Acessórios fornecidos: Lâmina. Ligação aspirador. Protector cavacos e aparas. Sub-base. Mala



CJ160V



CJ160VA



Folhas serra pág.261

Útil ligação para aspirador e canalizador de ar dianteiro para limpar as aparas. | Velocidade variável, com dispositivo de pré-selecção. | Punho confortável para trabalhos contínuos. | Mudança de lâmina rápida, sem chave. | Uso contínuo em trabalhos duros.



## SERRA CIRCULAR

## C6SS



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Capacidade 45°        | 38 mm                   |
| Capacidade 90°        | 57 mm                   |
| Diâmetro disco        | 165×30 mm (Interior)    |
| Movimento de lâmina   | Circular                |
| Potência              | 1.050 W                 |
| Rotações              | 5.500 rpm               |
| Largura               | 276 mm                  |
| Peso                  | 3,2 Kg                  |
| Acessórios fornecidos | Disco (HM). Chave. Guia |



Acc. pág.255

| Base de alumínio rígido para um corte mais fino. | Emissão de pó para trás. | Uso contínuo em trabalhos médios.

## SERRA CIRCULAR

## C6MEY



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Capacidade 45°        | 45 mm                |
| Capacidade 90°        | 66 mm                |
| Diâmetro disco        | 165×20 mm (Interior) |
| Movimento de lâmina   | Circular             |
| Potência              | 1.050 W              |
| Rotações              | 2.500~4.100 rpm      |
| Largura               | 262 mm               |
| Peso                  | 2,8 Kg               |
| Acessórios fornecidos | Disco (HM). Chave    |



Acc. pág.255

| Única serra circular com motor sem escovas da sua classe. | A mais compacta da sua classe. | Resistente a la caída de voltaje. | Modo silencioso de trabalhar em interiores. | Função de sopro e luz LED para uma melhor visão da linha de corte. | Protecção contra sobrecarga. | Uso contínuo em trabalhos duros.



## SERRA CIRCULAR

## C7SS



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Capacidade 45°        | 46 mm                   |
| Capacidade 90°        | 68 mm                   |
| Diâmetro disco        | 190×30 mm (Interior)    |
| Movimento de lâmina   | Circular                |
| Potência              | 1.050 W                 |
| rotações              | 5.500 rpm               |
| Largura               | 291 mm                  |
| Peso                  | 3,4 Kg                  |
| Acessórios fornecidos | Disco (HM). Chave. Guia |



Acc. pág.255

| Base de alumínio rígido para um corte mais fino. | Emissão de pó para trás. | Uso contínuo em trabalhos médios.

## SERRA CIRCULAR

## C7ST



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Capacidade 45°        | 47,5 mm                       |
| Capacidade 90°        | 62 mm                         |
| Diâmetro disco        | 185×30 mm (Interior)          |
| Movimento de lâmina   | Circular                      |
| Potência              | 1.710 W                       |
| rotações              | 6.000 rpm                     |
| Peso                  | 4,3 Kg                        |
| Acessórios fornecidos | Disco (HM). Guia. Chave. Mala |



Acc. pág.255

| Canalizador de ar dianteiro para limpar as aparas. | Cobertura da engrenagem de alumínio. | Muito potente. | Utilização contínua em trabalhos médios.


## SERRA CIRCULAR

## C7BUM



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Capacidade 45°        | 48 mm                                                      |
| Capacidade 90°        | 66 mm                                                      |
| Diâmetro disco        | 190×30 mm (Interior)                                       |
| Movimento de lâmina   | Circular                                                   |
| Potência              | 1.300 W                                                    |
| rotações              | 5.800 rpm                                                  |
| Largura               | 366 mm                                                     |
| Peso                  | 5,2 Kg                                                     |
| Acessórios fornecidos | Disco (HM). Chave hexagonal. Guia. Adaptador para pó. Mala |



Acc. pág.255

| Punho mais próximo à linha do corte, com melhor balanço, confortável e antiderrapante. | Travão eléctrico que pára a lâmina instantaneamente. | Adaptação a duas vias e guia pendular. | Uso contínuo em trabalhos duros.

## SERRA CIRCULAR

## C7UY



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Capacidade 45°        | 55 mm                                                         |
| Capacidade 90°        | 78 mm                                                         |
| Diâmetro disco        | 190×20 mm (Interior)                                          |
| Movimento de lâmina   | Circular                                                      |
| Potência              | 1.300 W                                                       |
| Rotações              | 5.500 rpm                                                     |
| Largura               | 333 mm                                                        |
| Peso                  | 4,2 Kg                                                        |
| Acessórios fornecidos | Disco (HM). Chave hexagonal.<br>Guia. Adaptador para pó. Mala |



Acc. pág.255

| Canalizador de ar dianteiro para limpar as aparas. | Placa base de flúor que gera menos fricção e resistência, em consequência aumenta em 20% a velocidade de corte. | Adaptação a duas vias e guia pendular. | Uso contínuo em trabalhos duros.

## SERRA CIRCULAR

## C9U3



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Capacidade 45°        | 65 mm                                                             |
| Capacidade 90°        | 86 mm                                                             |
| Diâmetro disco        | 235×30 mm (Interior)                                              |
| Movimento de lâmina   | Circular                                                          |
| Potência              | 2.000 W                                                           |
| Rotações              | 5.200 rpm                                                         |
| Largura               | 397 mm                                                            |
| Peso                  | 7,2 Kg                                                            |
| Acessórios fornecidos | Chave. Guia. Disco (HM).<br>Adaptador para pó.<br>Punho auxiliar. |



Acc. pág.255

| Função de sopro para uma melhor visão da linha de corte | Cabo de 4 m. | Base com rail de guia. | Uso contínuo em trabalhos duros.

## SERRA CIRCULAR

## C9BU3



## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade 45°        | 65 mm                                                                   |
| Capacidade 90°        | 86 mm                                                                   |
| Diâmetro disco        | 235×30 mm (Interior)                                                    |
| Movimento de lâmina   | Circular                                                                |
| Potência              | 2.000 W                                                                 |
| Rotações              | 5.200 rpm                                                               |
| Largura               | 397 mm                                                                  |
| Peso                  | 7,2 Kg                                                                  |
| Acessórios fornecidos | Chave. Guia. Disco (HM).<br>Adaptador para pó.<br>Punho auxiliar. Mala. |



Acc. pág.255

| Função de sopro para uma melhor visão da linha de corte. | Cabo de 4 m. | Travão eléctrico que pára a lâmina instantaneamente. | Uso contínuo em trabalhos duros.