

PREGADORAS



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Li-ion LED

PODER MÁXIMO E LIBERDADE

Sem compressor nem mangueira

Sistema Air Spring Drive System (sistema de acionamento por mola neumática)

| Pregos de bateria de lítio de 18V para estruturas de madeira. | Sem mangueira de ar, sem cabo de força ou cartucho de gás combustível. | Modo de disparo: Sequencial completo / Por contato (selecionável). | Ajuste da profundidade de tiro sem ferramentas. | Sistema pneumático de acionamento por mola. | Bloqueio de tiro vazio. | Motor sem escova. | Máxima liberdade e conforto.


PREGADORA PARA MADEIRA A BATERIA DE LÍTIO

NR1890DBCL/NR1890DBCLW7

ESPECIFICAÇÕES

Sistema de acionamento	Mola pneumática
Comprimento de prego	50 - 90 mm
Diâmetro	2,9 - 3,3 mm
Ângulo del cargador	34 grados
Velocidade	2 pregos/segundo
Clavos por carga	Aprox. 700 (c/bateria de lítio de 5.0 Ah)
Modo de disparo	Sequencial / Por contacto
Voltagem da bateria	18 V
Dimensões (altura x comprimento x largura)	309 x 342 x 127 mm
Peso (c/bateria de lítio de 5.0 Ah)	4,8 Kg
Modelo bateria	BSL1850
Modelo carregador	UC18YFSL
Acessórios fornecidos (NR1890DBCL)	2 baterias . Carregador. Tampa de bateria. Óculos de segurança. Chave hexagonal. Mala empilhável.
Acessórios fornecidos (NR1890DBCLW7)	Fornecido sem bateria, nem carregador.

3.0Ah
Li-ion



Pregos pág.317




NR1890DBCL



PREGADORA DE ACABADO A BATERIA DE LITIO

NT1850DBSL**ESPECIFICAÇÕES**

Sistema de acionamiento	Mola pneumática
Comprimento do prego	16-50 mm
Diâmetro	1,0-1,25 mm
Ângulo do carregador	0 graus
Velocidade	3 pregos/segundo
Pregos por carga	Aprox. 1650 (c/bateria de lítio de 3.0 Ah)
Modo de disparo	Sequencial / Por contacto
Voltagem da bateria	18 V
Dimensões (altura x comprimento x largura)	323 x 298 x 104 mm
Peso (c/bateria de lítio de 3.0 Ah)	3,3 Kg
Modelo batería	BSL1850
Modelo carregador	UC18YFSL
Accesorios fornecidos	2 baterias . Carregador. Tampa de batería. Óculos de segurança. Chave hexagonal. Mala empilhável.

3.0Ah
Li-ion



Pregos pág.317



PREGADORA DE ACABADO A BATERIA DE LITIO

NT1865DBSL**ESPECIFICAÇÕES**

Sistema de acionamiento	Mola pneumática
Comprimento do prego	25-65 mm
Diâmetro	1,4-1,65 mm
Ângulo do carregador	0 graus
Velocidade	3 pregos/segundo
Pregos por carga	Aprox. 1.500 (c/bateria de lítio de 3.0 Ah)
Modo de disparo	Sequencial / Por contacto
Voltagem da bateria	18 V
Dimensões (altura x comprimento x largura)	315 x 298 x 104 mm
Peso (c/bateria de lítio de 3.0 Ah)	3,4 Kg
Modelo batería	BSL1850
Modelo carregador	UC18YFSL
Accesorios fornecidos	2 baterias . Carregador. Tampa de batería. Óculos de segurança. Chave hexagonal. Mala empilhável.

3.0Ah
Li-ion


Pregos pág.317

